

# ATN 社製高性能暗視ライフルスコープ MK-Series



- マルチコーティング高級ガラス製レンズ
- 高解像度 第 1 世代光増幅管
- 距離計兼レクティル（赤色照準十字線）
- レティクル光調整機能
- 仰角横風調整
- 脱着式赤外線照射管 (IR-450mW)
- 日常防水
- 2 年間保証

## 米国アメリカンテクノロジーネットワーク社製高性能暗視ライフルスコープ

ATN 社製暗視ライフルスコープ新型 MK シリーズは改良により、第 1 世代でありながら解像度は現在の軍事規格を超えるにいたりました。この結果第 1 世代としては抜群の明るさとクリアな視界を提供できるようになりました。7/8inch(約 20/21mm)マウントであれば殆どの銃に装着できます。実銃用に作られています、エアガンにも適しています。世界屈指の技術力を誇る ATN 社の魅力的な高性能暗視デバイスを体験してみてください。

nvs.jji.co.jp

### Lineup

|                                                                          | MK350                                                                               | MK390                                                                               | MK410                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |  |  |  |
| 仕様                                                                       | Guardian 2.5X                                                                       | Paladin 4X                                                                          | Spartan 5X                                                                           |
| トータルダークネス対応                                                              | Yes                                                                                 | Yes                                                                                 | Yes                                                                                  |
| スマートテクノロジー                                                               | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 多目的システム                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 光増幅管世代                                                                   | 1+                                                                                  | 1+                                                                                  | 1+                                                                                   |
| 解像度                                                                      | 40 lp/mm                                                                            | 40 lp/mm                                                                            | 40 lp/mm                                                                             |
| 倍率                                                                       | 2.5x                                                                                | 4x                                                                                  | 5x                                                                                   |
| レンズ構成                                                                    | F:1.4, 90mm                                                                         | F:1.4, F90mm                                                                        | F:1.6, 108mm                                                                         |
| レンズコーティング                                                                | Yes                                                                                 | Yes                                                                                 | Yes                                                                                  |
| 視野角                                                                      | 15°                                                                                 | 12°                                                                                 | 10°                                                                                  |
| 合焦距離                                                                     | 4m ~ ∞                                                                              | 4m ~ ∞                                                                              | 5m ~ ∞                                                                               |
| 屈折度 (ディオプター)                                                             | D ±5°                                                                               | D ±5°                                                                               | D ±5°                                                                                |
| コントロール                                                                   | ダイレクト(手動)                                                                           | ダイレクト(手動)                                                                           | ダイレクト(手動)                                                                            |
| 自動光度調整                                                                   | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 眩光防止                                                                     | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 自動電源 OFF                                                                 | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 赤外線イルミネーター                                                               | IR450 脱着式                                                                           | IR450 脱着式                                                                           | IR450 脱着式                                                                            |
| IR インディケーター                                                              | Yes                                                                                 | Yes                                                                                 | Yes                                                                                  |
| バッテリー注意指示計                                                               | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 電源                                                                       | 1 x CR123A                                                                          | 1 x CR123A                                                                          | 1 x CR123A                                                                           |
| 電池寿命                                                                     | 20~40 時間                                                                            | 20~40 時間                                                                            | 20~40 時間                                                                             |
| 照準システム                                                                   | 緑に赤十字線                                                                              | 緑に赤十字線                                                                              | 緑に赤十字線                                                                               |
| 水平・垂直調整                                                                  | 1/4 MOA                                                                             | 1/4 MOA                                                                             | 1/4 MOA                                                                              |
| 耐候性                                                                      | 日常防水                                                                                | 日常防水                                                                                | 日常防水                                                                                 |
| MIL-STD-810                                                              | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                   |
| 使用温度                                                                     | -51~+45℃                                                                            | -51~+45℃                                                                            | -51~+45℃                                                                             |
| 保管温度                                                                     | -55~+70℃                                                                            | -55~+70℃                                                                            | -55~+70℃                                                                             |
| サイズ                                                                      | 275 x 105 x 85mm                                                                    | 275 x 108 x 84mm                                                                    | 275 x 105 x 90mm                                                                     |
| 重量                                                                       | 1.29kg                                                                              | 1.45kg                                                                              | 1.68kg                                                                               |
| 保証                                                                       | 2 年間                                                                                | 2 年間                                                                                | 2 年間                                                                                 |
| 価格                                                                       | 税込 79,800 円                                                                         | 税込 98,700 円                                                                         | 税込 117,600 円                                                                         |
| 付属品: 日本語版取扱説明書・製品保証登録書、レンズティッシュ、リチウム電池 CR123A x 2 個、ソフトキャリングケース、IR450-B4 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

お問合せ先: J.J.International Co.,Ltd 電話 : 058-263-7837 メール : info-1@nvs.jji.co.jp URL : http://nvs.jji.co.jp

#### 製品取扱上の注意

精密光学機器ですので取扱いには注意してください。日中もしくは過度な光源のある状況下で使用された場合、本体の重要内臓部品(光源増幅装置)が破損する場合があります。不適切な操作等で破損、故障した場合保証の対象になりませんのでご注意ください。詳しくは付属の取扱説明書をお読みください。

#### 製品使用上の注意

暗視ライフルスコープはナイトゲーム、夜間射撃の専用です。夜行性動物の観察にも使えますが、悪用は絶対にしないでください。不適切な使用が原因するいかなる事態に対しても当社は一切責任取りません。間違った使い方をしないでください。製品使用に関するすべてはおお客様の責任です。

#### 再輸出禁止

日本から第三国への再輸出はしないでください。弊社扱いの暗視装置付製品は米国政府の輸出管理法規の対象品です。米国土務省もしくは米国商務省の管轄により管理されています。製品は日本国内のみ使用の条件で輸出承認を受けています。再輸出は重大な問題を引き起す可能性があります。絶対にお止めください。海外旅行へ所持もご遠慮ください。販売対象者: 日本国籍保持者

#### 譲渡・再販売注意

身元の分らない第三者への譲渡及び再販売はしないでください。日本国内であっても、譲渡・再販の際は十分にお気をつけください。身元の分らない第三者への譲渡・再販はしないでください。